



La ponceuse excentrique ETS 150/5 est la ponceuse intermédiaire idéale et obtient une excellente qualité de surface avec une course de ponçage de 5 mm tout en fournissant une puissance d'enlèvement optimale. Convient pour de grandes surfaces ainsi que pour des travaux de détail, du ponçage de bordure au ponçage intermédiaire. Que ce soit des couches de vernis, des cadres de fenêtres ou du bois naturel, pour le ponçage de surfaces planes ou le ponçage de surfaces métalliques, surfaces d'enduit sur des plaques de carton-plâtre ou des veinures de bois se chevauchant, même pour des endroits critiques, la ponceuse excentrique ETS 150/5 est dans son élément.

Vitesse de rotation (excentrique) : 4 000 - 10 000 t/min

Course de ponçage : 5mm

Ø raccord d'aspiration : 27mm

Valeur moyenne de vibrations totale ah : 4,70 m/s<sup>2</sup>

Niveau de pression acoustique pondéré A LpA : 72,00 dB(A)

Série de normes EN62841-2-4

Incertitude (vibration) K : 1,50 m/s<sup>2</sup>

Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA : 83,00 dB(A)

Incertitude (bruit) K : 3,00 dB

Livré dans un coffret Systainer avec :

- 1 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM2 (mou W)
- 1 support pour sac récupérateur
- 1 tournevis OC 5

Code	Diamètre	Puissance	Poids
681760	150mm	310W	1,80kg