



Remplissez le réservoir d'eau, branchez la machine sur votre prise de courant 220V et refroidissez instantanément tous les lieux de travail non climatisables. Fonctionne parfaitement en extérieur. Cet appareil est un rafraîchisseur d'air, il utilise le principe du refroidissement adiabatique. C'est une méthode d'abaissement de la température de l'air par évaporation de l'eau. Aspiré au moyen d'un ventilateur, l'air chaud ambiant passe au travers d'un média d'évaporation constamment humidifié grâce à un réservoir d'eau intégré et d'une pompe qui diffuse cette eau sur celui-ci (panneau alvéolaire cellulosique). En s'évaporant, l'eau absorbe la chaleur, refroidissant ainsi l'air qui peut être soufflé dans le local à rafraîchir. Le refroidissement de l'air est d'autant plus important que l'air aspiré est chaud et sec. Au-delà de 30°C, l'air peut se refroidir de plus de 10°C. L'eau non évaporée est récupérée dans le réservoir de l'appareil. Une technique écologique et efficace pour un faible coût. Remplissage du réservoir manuel ou permanent en raccordant votre tuyau. Arrêt du remplissage permanent et coupure de la pompe à eau automatiques. Ventilateur à vitesse variable. Balayage latéral électrique du flux d'air.

Surface de refroidissement: 250m²

Diamètre hélice : 76cm

Niveau sonore : 30-70 Db

Réservoir d'eau : 170L

Dimensions : 172x132x39cm

Poids à vide : 100kg

Coût moyen pour 8h d'utilisation (eau + électricité) : 1,50€

Code	Débit	Puissance
386278	25000m ³ /h	1030W