



Extrêmement polyvalente. Extrêmement précise. Extrêmement simple à utiliser : que ce soit avec ou sans le rail de guidage, la défonceuse OF 1010 R est l'outil idéal pour le fraisage. Grâce à sa taille et à son poids réduit, elle peut être déplacée avec précision sur les chants, les parties rectilignes ou les arrondis. Profilage, rainurage, feuillurage et fraisage d'assemblage : l'OF 1010 R séduit par une vaste palette d'applications. Forme compacte et poids réduit. Vue bien dégagée sur la zone de fraisage. Changement de fraise rapide et simple. Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage. Table de fraisage résistante à la torsion grâce aux colonnes de guidage bloquées des deux côtés. Sécurité accrue grâce au frein rapide et à la protection contre le redémarrage. Electronique MMC pour un travail adapté au matériau et un contrôle de la température. Dispositif d'aspiration des copeaux intégré dans la table de fraisage pour diamètres de flexible D 27 et D 36.

Régime à vide: 9 500 - 23 000 t/min

Ø pince de serrage : 6 - 8 mm

Réglage rapide prof. de fraisage : 55mm

Réglage fin de profondeur: 8mm

Ouverture de table : 50mm

Ø raccord d'aspiration : 27/36mm

Livré dans dans un coffret Systainer avec :

- 1 adaptateur pour rail de guidage
- 1 butée latérale
- 1 clé à fourche OC19
- 1 dispositif d'évacuation de copeaux
- 1 pince de serrage 8mm
- 1 rail de guidage FS800/2

Code	Puissance	Poids
681473	1010W	3kg