



Tous travaux de fixation jusqu'à 24 mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre... Stop de rotation = fonction piquage. Stop de frappe. Réversible: la mèche ne reste jamais bloquée. Electropneumatique. Interrupteur à variateur de vitesses. Débrayage de sécurité. Emmanchement rapide en 1 seule action. Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié. Design ergonomique, poignée auxiliaire orientable à 360°. Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe

Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston

Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait.

Capacité mèche béton : 3,4 à 24 mm

Capacité acier / bois : 13 / 32 mm

Capacité trépan

: 25 à 50 mm

Vitesse à vide : 0-1050tr/min

Frappe

: 0-3950 cps/min

Livré en coffret avec :

- Poignée auxiliaire
- Butée de profondeur
- Set 5 Mèches SDS+ : Ø 5-6-8 L110x50 et Ø 6-8 L160x100
- Coffretalu 100 accessoires

Code	Force	Puissance	Poids
252688	2,7J	730W	2,8kg