



PerforateurburineurDH18DBLW2ZSolo :

Perçage jusqu'à 26 mm dans le béton, la brique et le parpaing. Reprise de saignées en fonction burinage. Tous travaux de rénovation dans les lieux humides, sans électricité. Stop de rotation = fonction piquage. Stop de frappe. Réversible: la mèche ne reste jamais bloquée. Interrupteur à variateur de vitesses = précision. Double système de sécurité : Débrayage mécanique + protection électrique RFC. Frein moteur instantané. Emmanchement rapide en 1 seule action. Jusqu'à + 40 % d'autonomie (par rapport aux modèles actuels moteur charbon). Jusqu'à + 50 % rapide (par rapport aux modèles actuels moteur charbon). Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation aisée. Ergonomique poignées soft-grip. Eclairage LED. Indicateur du niveau de charge de la batterie. Chargeur ventilé = batteries 14,4 & 18 V tout ampérage et optimise l'utilisation des batteries.

Vitesses à vide

: 0-1050 tr/min

Frappe : 0-3950 cps/min

Force de frappe: 2,2J

Capacité béton/métal/bois : 26/13/27 mm

Poids : 3,7kg

Livré dans un coffret avec une poignée latérale et une butée de profondeur.

Visseuse à percussion DV18DBSLWJZ:

Tous travaux en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et la brique, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles... Réversible : pour dévissage. Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm. Couple réglable sur 22 positions. Vitesses variables à l'interrupteur+ 2 vitesses mécaniques+ 2 vitesses de frappe. Interrupteurde précision. Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage. Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs. Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main. Encombrement réduit 184 mm. Légère : la batterie 5Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah. Eclairage LED. Indicateur de niveaude charge batterie. Chargeurventilé= optimise la charge et l'utilisation des batteries.

Vitesse à vide basses/hautes : 0-400 / 0-1800 tr/min

Frappe : 0-6000 / 0-27 000 cps/min

Capacité acier/bois/brique : 13/50/13mm

Capacité vis mécanique : 6 mm

Capacité vis bois : 8x100mm

Couple de serrage réglable : 1.0 - 4.5 Nm / 22 positions

Couple position perçage : 40 Nm - 70 Nm

Mandrin auto-serrant/filetage : 13 mm/ 1/2" x20 UN

Poids : 1,7kg

Livrédans un coffret avec 2 batteries 5Ah, un chargeur ventilé 75 min UC, un embout double et un mandrin auto-serrant.

**Code Cond.**

