



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Ecrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Livrée solo dans une boîte en carton.

Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge) : 24 m/s

Hauteur de chaîne : 3/8 "

Jauge de chaîne : 0,043 "

Jauge de chaîne : 1,1 mm

Nombre de liens de lecteur : 40

Réservoir d'huile de chaîne : 0,14 L

Niveau de puissance sonore : 103,2 dB(A)

Niveau de pression acoustique : 92,2 dB(A)

Incidence de bruit (facteur K) : 2,5 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes) : 3,1 m/s²

Incidence de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s²

Dimensions du produit : 258x184x191mm

Livrée sans batterie ni chargeur

Code	Longueur guide	Voltage	Poids
686247	25cm	18V	2,8kg