




A



B

C'est un ruban auto-amalgamant performant, fabriqué en silicone qui colle sans masse adhésive. Pour l'appliquer, il suffit de l'étirer en l'enveloppant sur lui-même. L'auto-adhérence de tesa® 4600 permet un serrage étanche et permanent. Il sèche instantanément. Son matériau souple s'applique sans problèmes sur toutes les surfaces, qu'elles soient humides, chaudes, sales ou huileuses. L'adhésif Xtreme Conditions convient également aux applications temporaires et ne laisse pas de traces lors de son retrait. Ce ruban peut même être appliqué sous l'eau. Grâce à son support en silicone, il résiste très bien aux produits chimiques, aux huiles, aux acides, aux solvants, à l'eau salée, au rayonnement UV et aux températures extrêmes. tesa® 4600, destiné à une distribution professionnelle et à des applications standard, possède une épaisseur de 500 µm et une longueur de 3 m. Il est disponible en transparent et en noir, et il est toujours doté d'un papier protecteur.

Allongement à la rupture : 750 %

Résistance à la rupture : 33 N/cm

Tension de claquage diélectrique : 8000 V

Résistance en température minimale : -60 °C

	Code	Couleur	Largeur	Cond.
A	849314	Transparent	25mm	Rouleau de 3m
B	849315	Noir	25mm	Rouleau de 3m