



Moteur 18V Brushless. Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque. Le système d'évacuation Maille limite la poussière aspirée dans le moteur. Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence et plus de confort pour l'utilisateur. La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle.

Vitesse à vide : 9000 tr/min

Filetage de la broche : M14

Perform and Protect : Oui

Frein de plateau : Oui

Embrayage : Oui

Bride à changement rapide : Non

Fourni dans le coffret de transport : Oui

Longueur: 310 mm

Niveau de vibrations main/bras - Meulage : 4.4 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration) : 1.5 m/s²

Niveau de vibrations main/bras - Ponçage : 2.5 m/s²

Incertitude K 2 (Vibration) : 1.7 m/s²

Pression sonore : 85 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit) : 3 dB(A)

Puissance sonore : 96 m/s²

Incertitude K 2 (Bruit) : 3 dB(A)

Livré dans un coffret TSTAK sans batterie ni chargeur avec :

- poignée latérale 2 positions

- carter de protection réglable sans outils

- clé de service

Code	Diamètre	Puissance	Poids
683800	125mm	1000W	1,75kg