



Plateau de ponçage ONEFLEX avec un taux d'élimination optimal. Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC. Vitesse de rotation variable pour la réduction des émissions de poussière en cas de dépassement d'outil et meilleur contrôle lors de travaux très délicats avec moins de vibration, par ex. sur les bords et lors du lissage final des surfaces. Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts. Aspiration de la poussière protégeant contre les nuisances dues à la poussière. Arrêt Kickback. Carter de protection : avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque pour une aspiration optimale de la poussière. Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu. Raccordement par clip FLEX du flexible d'aspiration. Dispositif d'arrêt de broche.

Vitesse de rotation à vide 4500-7800/min
 Puissance absorbée 1600 Watt
 Puissance utile 950 Watt
 Emmanchement M 14
 Longueur de câble 4,0 m

Livrée dans un coffret de transport L-BOXX® 238 avec :

- 1 disque diamanté ONEFLEX 125-28
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 1 clé à ergots

Code	Diamètre	Puissance	Poids
682068	125mm	1600W	3,1 kg