



Projecteur LED très compact et léger avec une puissance de 30W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau). Projecteur avec support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique - parfait pour une utilisation sur chantier, en garage ou en atelier. Projecteur LED équipé de 42 LED SMD Everlight très claires diffusant un flux lumineux de 2650lm et d'un verrouillagerapide sur glissière - orientable avec blocage dans la position choisie. Projecteur de chantier LED avec un boîtier moderne et robuste en aluminium, orientable en continu pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins. Phare de chantier avec rangement de câble (3m de câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures), perçages prévus dans le support de maintien permettant un montage sur un trépied.

Température de couleur : 6500 K

Indice de résistance aux chocs : IK08

Classe de protection : I

Type de tension d'entrée : Tension alternative (CA)

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Tension nominale d'entrée : 230 V

Angle de faisceau : 115 °

Indice de rendu des couleurs : 82

Classe d'efficience énergétique : F

Puissance en mode veille : 0,40 W

Durée de vie (L70B50) : 46000 h

Code	Puissance	Poids	Dimensions
024077	30W - 2650lm	2,36 kg	29x16,30x30,40mm