



Carotteuse portative à sec et à eau jusqu'au Ø 162mm dans le béton. Carottage à sec dans les brique silico-calcaire, ferraille, brique, tuile et autres matériaux abrasifs. Carottage à eau dans les béton armé, pierre naturelle et asphalte. La machine tout terrain pour les carottages. Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage. Démarrage progressif, vitesse de rotation constante. Moteur puissant, longue durée de vie, 3 vitesses. Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation. Système simplifié de passage entre les carottages à eau ou à sec. Protection thermique et électronique de surcharge. Utilisation en portative ou sur bâti. 2 poignées ergonomiques. Système LED : la LED s'allume 10 h avant coupure de la machine pour indiquer que les balais doivent être changés.

Ø de carottage maxi : 162mm à eau - 202mm à sec

Ø du collier de serrage : 60m

Raccord : 1/2" et 1"1/4

Vitesse de rotation : 510 - 1150 - 2500 tr/min

Dimensions : 585x340x125mm

Livrée dans un coffre de transport avec :

- bâti BST182VS
- couronne 62mm
- 2 clés (31 et 41)
- 1 disjoncteur différentiel
- 1 poignée de maintien
- 1 raccord tête de chat avec embout Gardena
- 1 raccord avec embout pour perçage à sec

Code	Puissance	Poids
826428	1500W	6,70kg