



La bétonnière ALTRAD ST350 dispose d'un moteur électrique 230V/50Hz. Indice de protection IP54(protection contre les poussières et les projections d'eau). Ce modèle à une cuve mécano soudée avec jonc renfort de cuve pouvant contenir 2 sacs de ciment de 35 kg, elle peut donc malaxer jusqu'à 280 litres. La cuve est montée sur roulement à rouleaux. Afin d'obtenir un malaxage/mélange optimum, cette bétonnière dispose de 3 double-pales. Elle est composée d'une couronne (totalement protéger) et d'un pignon d'entraînement en fonte. Elle dispose d'un volant (diamètre 590 mm) avec démultiplication en fonte ce qui facilite son vidage. La bétonnière ST350 a également des pieds télescopiques afin de la stabiliser sur tous types de surface. Elle est facilement transportable grâce à ses roues pneumatiques d'une taille de 500mm (bétonnière tractable à 90 km/h). (Livrée avec sa plaque de signalisation). Afin de sécuriser son transport, la bétonnière ST350 dispose d'un timon Top Sécurité (système breveté). Ce système vous permet en 3 mouvements de verrouiller le système d'attelage et garanti le remorquage grâce à un dispositif avec broche incorporé au timon. Ce système a été breveté par ALTRAD est homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU. Elle peut également être déplacée par un chariot élévateur car elle dispose de prises de fourche ou soulevée grâce à son anneau de levage.

Capacité de cuve : 340L

Dimensions : 1,91x0,95x1,55m

Diam roues pneumatiques : 500mm

Niveau sonore : 94dB

Code	Alimentation	Charge maxi	Poids
607908	230V - 50Hz	280L	305kg