



Efficacité professionnelle avec un éclairage optimal, IP65, IK08. Eclairage panoramique par un rayonnement à 360 degrés, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse. 4 modes d'éclairage : 25% - 50% - 75% - 100%. 6 panneaux de lampes LED repliables individuellement pour un éclairage sur mesure. 10m de câble (6,7m H07RN-F 2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0). Interrupteur marche-arrêt avec mémoire du dernier statut. Boîtier de commande avec support range-câble. Fourni avec un support de montage pour trépied et un sac de transport robuste. Indice de protection : projecteur IP65 - boîtier de commande IP44. Accessoire recommandé : Trépied TS 300 (9171991100).

Flux lumineux: 23500 lm
 Fréquence nominale: 50/60 Hz
 Classe de protection: II
 Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)
 Température de couleur: 6500 K
 Type de câble: H07RN-F 2X1,0
 Qualité du câble: Néoprène
 Max. Tension d'entrée nominale: 240 V
 Min. Tension d'entrée nominale: 220 V
 Indice de rendu des couleurs: 87
 Classe d'efficacité énergétique: E
 Puissance en mode veille: 0,40 W
 Durée de vie (L70B50): 35000 h

| Code | Puissance | Poids | Dimensions |
|--------|-----------|---------|------------|
| 689345 | 185W | 7,63 kg | 48x40x25cm |