



Efficacité professionnelle avec un éclairage optimal, IP65, IK08. Eclairage panoramique par un rayonnement à 360 degrés, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse. 4 modes d'éclairage : 25% - 50% - 75% - 100%. 6 panneaux de lampes LED repliables individuellement pour un éclairage sur mesure. 10m de câble (6,7m H07RN-F 2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0). Interrupteur marche-arrêt avec mémoire du dernier statut. Boîtier de commande avec support range-câble. Fourni avec un support de montage pour trépied et un sac de transport robuste. Indice de protection : projecteur IP65 - boîtier de commande IP44. Accessoire recommandé : Trépied TS 300 (9171991100).

Flux lumineux: 23500 lm

Fréquence nominale: 50/60 Hz

Classe de protection: II

Type de tension d'entrée: Tension alternative(CA)

Température de couleur: 6500 K

Type de câble: H07RN-F 2X1,0

Qualité du câble: Néoprène

Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

Min. Tension d'entrée nominale: 220 V

Indice de rendu des couleurs: 87

Classe d'efficience énergétique: E

Puissance en mode veille: 0,40 W

Durée de vie (L70B50): 35000 h

Code	Puissance	Poids	Dimensions
689345	185W	7,63 kg	48x40x25cm