



Prévent les dommages : la visseuse à chocs avec porte-outil 2 en 1. Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). D'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox. Grande polyvalence dans une grande gamme d'applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"). Trois réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance.

Perceuse GSR18V60C:

Dimensions : 172x206 mm

Niveau de puissance acoustique : 87 dB(A)

Niveau de pression acoustique : 75 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 87 dB(A)

Incertitude K = 5 dB

Couple (tendre/dur): 31/60 Nm

Régime à vide : 0 – 1900 tr/min

Type de batterie : Lithium-ion

Plage de serrage du mandrin, min./max : 1,5 / 13 mm

Poids sans batterie : 1,1 kg

Présélections de couple : 20+1

Ø de perçage dans le bois/acier : 38/13 mm

Ø de vissage maxi :10 mm

Visseuse à choc GDX18V210C:

Dimensions : 61x147x205 mm

Niveau de pression acoustique 95 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 106 dB(A)

Incertitude K = 3 dB

Plage de réglage de couple, mini/maxi : 0/210 Nm

Régime à vide : 0-3400t/min

Présélections de couple : 3

Poids sans batterie : 1,2 kg

Fréquence de frappe: 0-4100 cps/min

Couple de décollement, maxi : 370 Nm

Ø des vis : M 6 – M 16

Livrées dans une L-Boxx avec :

- 2 batteries Li-Ion ProCore 18V 4Ah

- 1 chargeur rapide

- 1/2 calage L-BOXXpour outil

- 1/2 calage L-BOXXpour outil et chargeur

Code Cond.

252792 Perceuse et visseuse chocs 18V