



Source de puissance MIG/MAG à réglage progressif de la tension de soudage. Équipement compact. Idéal pour soudure d'aciers normaux, inoxydables et aluminium. Système compact. Heavy Duty: 230 A/60%. Soudage avec fils massifs Ø 0.6-0.8-1.0 mm. 10 positions de réglage de la tension de soudage. Pré-installation voltmètre-ampérimètre. Fonction de soudage par points. SPOT-TIME. Système de devidage à galets engrenés. Grande capacité de surcharge. Fiabilité électromécanique. Taux d'erreur minime. Câble d'entrée de 5 m, câble de masse de 4 m. Accord à des normes UNE-EN 60974.

Tension d'entrée U1(50/60hz) : (3 Ph) 230/400 V
 Intensité maximum d'entrée : 23/13 A
 Intensité d'entrée effective: 18/10 A
 Marge de réglage continu : 30 ÷ 230 A
 Intensité de soudage équivalente à 35% : 300 A
 Intensité maximum de soudage : 230 A / 60 %
 Tension de soudage U2min-U2max: 17,5-37 V
 Nombre d'échelonnements U2 : 10
 Diamètres de fil applicables : 0,6-0,8-1
 Vitesse maximum de fil : 24 m/min
 Voltmètre-Ampérimètre digital : Facultatif KIT Ref. 43981075
 Isolation thermique : H (180° C)
 Ventilation : FORCÉE
 Dimensions : 700x532x900mm
 Application de soudage par points (SPOT): OUI
 Poids : 82 Kg

Code	Intensité maxi	Voltage
675077	230 A	400V