



Moteur professionnel 2 temps puissant et durable de 34,4 cm³. Design compact et léger pour moins de fatigue. Système anti-vibration de précision pour des niveaux de vibrations contrôlés, une excellente maniabilité/ confort. La valve solénoïde sur le carburateur contrôle la quantité de carburant entrante en fonction de la température du moteur et empêche de noyer le moteur même si interrupteur sur OFF. Démarrage moteur facile sans starter. Amorcez la pompe et tirez la corde de lanceur. Système automatique assurant un apport optimal en carburant et aucun risque de noyer le carburateur. Bouton d'arrêt moteur pour un redémarrage facile et rapide du moteur. Réservoir de carburant translucide. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile et rapide. Graissage de chaîne automatique. Système de pré-filtration G-FORCE qui réduit l'exposition du moteur aux débris et à la poussière, pour une plus grande durabilité et des entretiens plus espacés. Bouchon anti-froid pour éviter les pertes d'accélération quand il fait froid. Capteur de chaîne rotatif.

Capacité du réservoir de carburant : 0,28L

Capacité du réservoir d'huile de chaîne : 230ml

Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur : 0,85

Système de démarrage assisté : ES-Start

Frein de chaîne : A inertie

Pas : 3/8

Jauge : 0,043 / 0,050

Longueur de coupe (cm) 130, 35, 40 / 12, 14, 16

Niveau de pression sonore : 101,5 dB(A)

Niveau de puissance sonore : 110,4 dB(A)

CO₂ (g/kW·h)²: 886

| Code | Longueur guide | Puissance | Poids |
|--------|----------------|-------------|-------|
| 685377 | 35cm | 2CV - 1,5kW | 3,7kg |