



Moteur professionnel 2 temps de 21.2cm³ avec une très bonne accélération même dans des conditions de temps froid. Réducteur High Torque* léger pour une plus grande puissance de coupe surtout dans les taillis denses. Système de filtration digne d'une machine professionnelle. Cache du filtre à air démontable sans outil pour plus de facilité d'entretien. Système de démarrage facile. Poignée d'accélération ergonomique avec grip en caoutchouc pour plus de confort. Poignée en U ergonomique pour une meilleure prise en main et plus de confort. Système anti-vibration pour plus de confort. Tête nylon semi-automatique pour plus d'efficacité.

Cylindrée : 25,4cm³

Puissance : 1,4ps

Capacité du réservoir de carburant : 0,60L

Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur : 0,61

Carburateur: Diaphragme

Système de démarrage assisté : ES-start

Diamètre de l'axe de transmission : 7mm

Diamètre du tube principal : 25mm

Rapport de réduction : 2,07

Vibrations poignée gauche/poignée droite avec tête nylon : 3,6 / 4,6 m/s²

Niveau de puissance sonore avec couteau métallique/tête nylon : - / 110,2 dB(A)

Niveau de pression sonore avec couteau métallique/tête nylon : - / 94,2 dB(A)

CO² (g/kW·h) 1 : 998

Livrée avec une tête nylon semi-automatique modèle : SF-400 réf. : C6000109.

Code	Puissance	Poids
685383	1kW	5,4kg