



La Vanne Débitmètre Bypass permet l'équilibrage hydraulique, le contrôle et le réglage du débit d'une installation de chauffage. Le réglage rapide, pratique et précis du débit est garant du bon équilibrage du circuit hydraulique. Un équilibrage hydraulique correct contribue à une utilisation optimale et économique de l'installation et répond aux exigences d'économie d'énergie. Régulation précise et rapide avec échelle, sans diagrammes, tableaux ou instruments de mesure. Lecture directe du débit réglé en l/min. Position de montage libre, sans entretien. Contrôle de débit par index réglable. Faible perte de pression.

Température de service : 100 °C maximum

Pression de service : 10 bar maximum

Précision de mesure : Plage de mesure 20 – 80% : $\pm 5\%$ de la valeur affichée - Plage de mesure <20% / >80% : $\pm 10\%$ de la valeur affichée

Kvs : 5,1 m³/h

Plage débit : 6-20 l/mn

Corps : Laiton

Pièces internes : Acier inoxydable, laiton et matière plastique

Voyant : Matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs

Joints : EPDM

Fluides : Eau de chauffage/ Eau potable - Mélanges à base d'eau avec additifs anti-corrosion et antigel courants jusqu'à 50%

Code	Raccord arrivée et sortie
------	---------------------------

368220	1"
--------	----