



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement. Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées Réglages faciles sans outil. Repères gradués pour un réglage précis.

Pas de vitesse de chargement : 2200 - 6400 min⁻¹

Profondeur de coupe à 90° maxi : 56 mm

Profondeur de coupe à 48 ° maxi : 38 mm

Profondeur de coupe à 45 ° maxi : 40 mm

Plage de biseau (à gauche) : 1 / 48 °

Support (diamètre de l'arbre) : 20 mm

Cordon d'alimentation : 2,5 m

Niveau de puissance sonore (l_{wa}) : 92 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 103 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes) : = 2,5 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s²

Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE01/2003)

Dimensions du produit : 341x225x250mm

Diamètre interne / externe : 35/43 mm

Livré dans un coffret Makpac avec :

- 1 guide parallèle
- 1 rail de guidage de 1400mm
- 1 lame de scie circulaire, alliage T.C.T spécialisé, 165 x 20 mm, 48 dent

Code	Puissance	Diamètre	Poids
681000	1300W	165mm	4,1kg