



Nouveau système sélecteur plus durable. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.

Pas de vitesse de chargement : 0 - 1200 min<sup>-1</sup>  
 Impacts par minute (IPM) : 0 - 4600 min<sup>-1</sup>  
 Diamètre de forage en bois/béton/acier maxi : 32/26/13mm  
 Diamètre de forage optimal dans le béton : 8 - 18 mm  
 Diamètre de perçage avec couronne TCT : 68 mm  
 Cordon d'alimentation : 4,0 m  
 Niveau de puissance sonore (L<sub>wa</sub>) : 102 dB(A)  
 Niveau de pression acoustique (L<sub>pa</sub>) : 91 dB(A)  
 Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)  
 Niveau de vibration (3 axes), forage : = 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact : 15,0 m/s<sup>2</sup>  
 Vibration: Chisone : 9,5 m/s<sup>2</sup>  
 Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions du produit : 385x77x209 mm

Livré dans un coffret avec :

- 1 mandrin
- 1 poignée
- 1 jauge de profondeur

Code	Force	Puissance	Poids
252762	2,4J	800W	3,5kg