



Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm). Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage. Lampe LED pour éclairer la zone de travail.

Pas de vitesse de chargement: 1600 min<sup>-1</sup>

Impacts par minute (IPM) : 2200 min<sup>-1</sup>

Place du moteur : 1/2"

Capacité de serrage Boulon standard : M12 - M22

Capacité de serrage Boulon de traction élevée : M12 - M16

Niveau de puissance sonore (I wa) : 105 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) : 94 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation : 19,0 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensions : 266x82x290mm

Tige de conduite : 1/2"

Livrée dans un coffret Mac-Pac et son moulage avec :

- 2 Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah

- 1 Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni

- 1 Adaptateurs d'emmanchement

Code	Voltage	Poids
682810	18V	3,4kg