Perforateur sans fil SDS+ GBH 18V-26F

Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurssans-fil SDS plus. Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA. Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur. Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée.

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4350 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 980 tr/min
Plage de diamètres pour perforation dans le béton : 4 – 26 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur:8 – 16 mm
Ø de perçage maxi dans le métal/bois : 13/30 mm
Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique : 99 dB(A)
Incertitude K : 3 dB
Dimensions : 102x364x226 mm

Livré dans une L-Boxx avec :
- 2 batteries GBA 18V 5.0Ah
- 1 butée de profondeur210 mm
- 1 chargeur rapide GAL 1880 CV
- 1 chiffon
- 1 mandrin Quick-Change 13 mm
- 1 mandrin interchangeable SDS plus
- 1 poignée supplémentaire

Code	Force	Voltage	Poids
683927	2,6J	18V	3,6kg