



Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH hybride / Projecteur LED (100W, 12500lm, IP54, compatible avec batterie 18V Powertool (non fournie) rechargeable de 7 fabricants, 5m H07RN-F). Projecteur de chantier LED compatible avec les batteries 18V rechargeables (diverses capacités Ah) des 7 fabricants : Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Brennenstuhl est membre de l'AMPSHare powered by Bosch Professional: l'alliance batteries AMPSHare permet d'utiliser des projecteurs de chantier Brennenstuhl avec des batteries 18V Bosch Professional. Spot de chantier LED avec vitre translucide, 4 modes d'éclairage (100% - 75% - 50% - 25%) et système de protection des batteries Powertool contre les décharges/surchauffes et les courts-circuits. Lampe de chantier avec 5m de câble H07RN-F2x1,0 amovible et d'une technologie hybride : fonctionne sur batterie et sur secteur. En cas de coupure de courant, l'alimentation bascule en mode batterie. Spot de chantier LED (12500lm) hybride avec un éclairage non éblouissant (vitre translucide) et une répartition étendue de la lumière - résistant aux chocs, convient aux utilisations intensives.

Matériau du boîtier : Plastique caoutchouté
 Classe de protection : II
 Type de tension d'entrée : Tension alternative (CA)
 Indice de protection : IP54
 Indice de résistance aux chocs : IK08
 Température de couleur : 6500 K
 Type de câble : H07RN-F2X1,0
 Longueur de câble : 5 m
 Qualité du câble : Néoprène
 Fréquence nominale : 50/60 Hz
 Tension d'entrée nominale maxi/mini : 240/220 V
 Indice de rendu des couleurs : 80
 Classe d'efficacité énergétique : E
 Puissance en mode veille : 0,47 W
 Durée de vie (L70B50) : 30000 h

Livré sans batterie avec :

- 6 adaptateurs
- sac de transport pour les adaptateurs
- câble de 5m H07RN-F2x1,0 amovible

Code	Puissance	Poids	Dimensions
689232	100W - 12500lm	4,73kg	25,8x17,7x35,4cm