



Les serrures 2800 sont polyvalentes à plus d'un titre : aptes à équiper aussi bien portes-fenêtres, portes de service que portes de communication, elles sont compatibles avec les panneaux en bois, en aluminium, en métal, en PVC et en composite. Elles se déclinent en version 2 points de condamnation latéraux et en version 2 points haut/bas (avec ou sans prolongateur). Fonctionne avec cylindre profilé européen, panneton DIN. Relevage de béquille à 50° favorisant l'étanchéité acoustique et thermique. Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement. Réversible (droite ou gauche) sans démontage de la serrure. Coffre hermétique évitant la pénétration éventuelle de copeaux résiduels issus du mortaisage. Q Utilisation de tous types de cylindres profilés européens à panneton standard. Idéal pour les logements collectifs et individuels et ERP.

Fouillot : carré de 7 mm axé à 980 du bas de la tête

Entraxe : 70 mm

Livrée sans gâche et sans cylindre.

| Code     | Modèle                                | Axe  | Tête          | Coffre         |
|----------|---------------------------------------|------|---------------|----------------|
| A 511905 | Crémone à 2 galets 2828-2R-18864      | 28mm | 2200x16x2,5mm | 198x44x13,5mm  |
| A 511907 | Crémone à 2 galets 2828-2R-18866      | 35mm | 2200x16x2,5mm | 198x51x13,5mm  |
| A 512008 | Crémone à 2 galets 2825-2R-18862      | 25mm | 2200x16x2,5mm | 198x41x13,5 mm |
| B 512009 | Crémone à prolongateur 2825-B18-18874 | 25mm | 1530x16x2,5mm | 198x41x13,5 mm |