



Depuis des décennies, les scies plongeantes Festool établissent des références dans leur domaine. Des références aujourd'hui redéfinies par la TS 60 K. Rapide comme l'éclair, le système KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit au minimum le risque de blessures. Grâce à la scie la plus polyvalente de sa catégorie, parfaitement adaptée à tout le système de sciage Festool et atteignant une profondeur de coupe de 60 mm, vous avez la garantie de résultats exceptionnels. Une garantie bien entendu valable aussi pour les coupes d'onglet et les panneaux en matériau massif. Vous profitez par ailleurs d'une option sans égal : la possibilité de combiner désormais la TS 60 K avec le rail pour coupe d'onglets. En quelques gestes, vous obtenez ainsi un système de sciage en onglet simple d'utilisation, pour des coupes précises et à l'angle exact défini. Grâce au moteur EC-TEC dernière génération sans charbons, la scie plongeante compacte est extrêmement robuste et puissante. Elle traverse la pièce comme dans du beurre et allie précision, flexibilité et qualité de coupe maximale, tout en offrant plus de sécurité. La TS 60 K : une bonne longueur d'avance.

Régime à vide : 3 000 - 6 800 min⁻¹

Plage angulaire : -1 - 47°

Profondeur de coupe : 0 - 62 mm

Profondeur de coupe à 45° : 45 mm

Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm

Longueur de câble : 4,00 m

Type d'alimentation : Secteur

Valeur moyenne de vibration totale ah : 2,50 m/s²

Niveau de pression acoustique pondéré A Lp : A90,00 dB(A)

Incertitude (bruit) K : 3,00 dB

Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA : 101,00 dB(A)

Série de normes EN 62841

Incertitude (vibration) K : 1,50 m/s²

Livré dans une caisse de transport Systainer avec :

- clé Allen OC 5
- lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42
- lucarne de visée
- pare-éclats
- rail de guidage FS 1400/2

Code	Diamètre	Puissance	Poids
681542	168mm	1500W	4,80kg