



Serrure mécanique à mortaiser multipoints. Serrure à verrouillage manuel par relevage de bâquille à 90° : 3 rouleaux tournants anti-usure (réglables (+/- 0,7 mm) en acier nickelé et de diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm), 1 pêne demi-tour bombé et 1 pêne dormant médian rectangulaire en zamak. Projection du pêne dormant au relevage bâquille. Blocage du pêne demi-tour et du pêne dormant à 1 tour de clé. Pas de pêne demi-tour à l'équerre. Finitions en zinguée blanche et peinte époxy (coloris Bronze 39). Tringles en acier galvanisé. Coffre en acier galvanisé.

Dimensions :

- Axe à 40 (210x57x14mm)

- Axe à 50 (210x67x14mm)

Entraxe 70mm

Fouillot: carré de 7mm

Code	Axe	Tête	Sens
512026	40mm	2150x2,5x16mm	Droite
512033	40mm	2150x2,5x16mm	Gauche
512093	40mm	2150x2,5x18mm	Droite
512094	40mm	2150x2,5x18mm	Gauche
512091	50mm	2150x2,5x16mm	Droite
512092	50mm	2150x2,5x16mm	Gauche
512025	50mm	2150x2,5x18mm	Droite
512031	50mm	2150x2,5x18mm	Gauche