



Peinture mate, en phase aqueuse, pour tous les éléments de la façade sans sous-couche. Murs extérieurs, appuis de fenêtres, soubassement, en ciment, pierre, enduit hydraulique, brique, béton : bruts ou déjà recouverts d'une peinture. Convient sur supports lisses ou à reliefs type crépis de relief de 3 mm maximum. Cache moineaux en bois : bruts ou déjà recouverts d'une peinture. Gouttières en zinc, aluminium, acier galvanisé : bruts ou déjà recouverts d'une peinture.

Nettoyage du matériel : Eau. Dilution : Prêt à l'emploi. Possibilité de diluer la 1ère couche jusqu'à 10% d'eau. Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 1h / recouvrable 6h. La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air. Aspect : mat.

Rendement : 8 m²/L (variable selon absorption et relief du support).



GHS07

Code	Couleur	Cond.
800414	Anthracite	Pot de 1L
800418	Anthracite	Pot de 2,5L
800415	Blanc	Pot de 1L
800419	Blanc	Pot de 2,5L
800417	Ton pierre	Pot de 1L
800420	Ton pierre	Pot de 2,5L