



Elle offre un film régulier, adhérent et tendu pour une protection homogène et optimale de vos sols en ciment, brique, bois intérieur, béton, bitume... Haute résistance aux pneus chauds, hydrocarbures, taches, chocs et UV. Elle convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur à trafic intense et protège vos sols durablement. Séchage rapide. Aspect satin. Garantie 10 ans. Nettoyage du matériel : Eau. Dilution Prêt à l'emploi en deuxième couche ; 5 % d'eau en première couche. Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 1 h. Recouvrable 4 h.

Rendement: 12 m<sup>2</sup>/L (variables selon absorption et relief du support).



GHS07

| Code   | Couleur       | Volume |
|--------|---------------|--------|
| 800476 | Blanc         | 0,5L   |
| 800480 | Blanc         | 2,5L   |
| 800484 | Blanc         | 5L     |
| 800477 | Gris fossile  | 0,5L   |
| 800481 | Gris fossile  | 2,5L   |
| 800478 | Gris graphite | 0,5L   |
| 800482 | Gris graphite | 2,5L   |
| 800485 | Gris graphite | 5L     |
| 800479 | Gris soie     | 0,5L   |
| 800483 | Gris soie     | 2,5L   |