



Peinture satinée, en phase aqueuse, pour l'extérieur. Direct sans sous-couche : facilité d'utilisation. Type de supports : Bois, Fer, Alu, PVC, Zinc, Acier galvanisé, brut ou peint. Garantie 8 ans. Nettoyage du matériel : Eau. Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 1h. Recouvrable 6h. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L (variable selon absorption et relief du support).



Code	Couleur	Volume
800458	Beige gris RAL 1019	0,5L
800450	Blanc RAL 9003	0,125L
800459	Blanc RAL 9003	0,5L
800470	Blanc RAL 9003	2L
800460	Bleu cobalt RAL 5013	0,5L
800465	Bleu cobalt RAL 5013	0,5L
800471	Bleu cobalt RAL 5013	2L
800461	Bleu distant RAL 5023	0,5L
800451	Brun normandie	0,125L
800462	Brun normandie	0,5L
800452	Framboise RAL 3027	0,125L
800463	Framboise RAL 3027	0,5L
800453	Gris anthracite RAL 7016	0,125L
800464	Gris anthracite RAL 7016	0,5L
800472	Gris anthracite RAL 7016	2L
800454	Noir RAL 9009	0,125L
800466	Noir RAL 9009	0,5L
800473	Noir RAL 9009	2L
800455	Rouge basque RAL 3004	0,125L
800467	Rouge basque RAL 3004	0,5L
800474	Rouge basque RAL 3004	2L
800456	Vert basque RAL 6005	0,125L
800468	Vert basque RAL 6005	0,5L
800475	Vert basque RAL 6005	2L
800457	Vert Provence	0,125L
800469	Vert Provence	0,5L