



Performante et robuste : meuleuse angulaire de 230 mm avec PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur. Enlèvement de matière élevé et bonnes performances de tronçonnage et de meulage grâce au moteur de 2 200 W.

Régime à vide : 6.500 tr/min

Puissance débitée : 1 254 W

Filetage de la broche : M14

Poignée principale : Queue de rat

Plateau de ponçage souple : 180 mm

Brosse boisseau : 100 mm

Perçage : 22,2 mm

Dimensions : 480x310x140mm

Tension, électrique : 230 V

Plage de tension : 216 – 244 V

Valeur d'émission vibratoire ah (Ponçage des surfaces (dégrossissage)) : 7,5 m/s²

Valeur d'émission vibratoire ah (Ponçage avec feuille abrasive) : 4,5 m/s²

Incertitude K : 1,5 m/s²

Niveau de pression acoustique : 97 dB(A)

Niveau de puissance acoustique : 108 dB(A)

Incertitude K : 3 dB

Livré dans une boîte en carton avec :

- Poignée supplémentaire
- Capot de protection
- Clé à ergots
- Flasque de serrage
- Ecrou de serrage

| Code   | Diamètre | Puissance | Poids |
|--------|----------|-----------|-------|
| 685146 | 230mm    | 2200W     | 5,3kg |