



Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA. Sélectif intensité nominale 45A et intensité réglable 15A, 30A ou 45A. Coupe et sectionne l'ensemble de l'installation. Protège contre les surcharges et les courts-circuits. Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie. Plombable. IP40.

La version différentiel 500mA sélectif assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement. Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs).

Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 : 2 kA  
 Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) : 2 kA  
 Nombre de pôle total : 2  
 Nombre de pôle protégé : 1  
 Tension assignée : 250 V  
 Tension d'isolement assignée (Ui) : 4000 V  
 Calibre : 45 A

Agréé NF C 62-411  
 N° nomenclature Enedis 69 30 06

Code	Type	Profondeur
034654	Courbe AC	51mm