



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12cm et autoportant. Idéal pour la construction en cloison sèche, le montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle, le montage sur parois d'installation à hauteur du local et le montage dans des parois de cloison sèche monocoque. Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011. Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm. Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable.

Pression dynamique : 0,1-10 bar

Température maximale de l'eau : 25°C

Volume de chasse, réglage d'usine : 6 et 3L

Grand volume de chasse, plage de réglage : 4,5 / 6 / 7,5L

Petit volume de chasse, plage de réglage : 3-4L

Livré sans plaque de déclenchement avec :

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, Ø 90 / 100 mm
- 2 tiges filetées M12
- 6 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Code	Hauteur
------	---------

300107	112cm
--------	-------