



- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1

Lubrifiant multigrade semi-synthétique recommandé pour les moteurs essence ou diesel de véhicules de tourisme, qu'ils soient ou non équipés de pots catalytiques. Parmi ses caractéristiques principales, sa résistance au cisaillement, offrant un excellent service sur route, autoroute et en ville. ELITE SUPER 20W-50 est conforme aux exigences des principaux fabricants de véhicules de tourisme et présente une viscosité idéale pour fonctionner à haute température. Elle se caractérise par sa faible consommation et ses bonnes propriétés détergentes et dispersantes.

Densité à 15 °C : 0,88g/mL

Viscosité à 100 °C : 18,5cSt

Viscosité à 40 °C : 160cSt

Viscosité à -15 °C : 9500cP maxi

Indice de viscosité : 130

Point d'inflammation, vase ouvert: 210°C mini

Point de congélation : -27°C

T.B.N. : 10,8mg KOH/g

Cendres sulfatées : 1,6% poids

Cisaillement Injecteur Bosch : Viscosité à 100 °C après cisaille : 16,3cSt mini

Volatilité Noack, 1 h à 250 °C : 13% poids maxi

Code	Cond.
------	-------

685344	Bidon de 5L
--------	-------------