



A



B



Sa conception s'appuie sur le meilleur de la technologie actuelle. Mais son atout principal réside dans le double confort qu'il procure : d'abord par sa discrétion, sonore et décorative ; mais aussi d'usage grâce à la possibilité de le piloter depuis un smartphone. Grâce au pack Naviclim (à ajouter) et à l'application Cozytouch, pilotez votre unité intérieure murale depuis votre smartphone et comptez sur son intelligence pour la programmation hebdomadaire, s'adapter à votre rythme et détecter votre présence. Grâce à la télécommande à infra-rouge incluse avec l'unité intérieure, vous changez de mode aisément (chauffage, refroidissement, auto, déshumidification).

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

Performances EER/SEER : 5/8,52 (2kW) - 4,50/8,52 (2,5kW) - 4,22/7,11 (3,4kW)

Performances COP/SCOP : 5/5,12 (2kW) - 5/5,11 (2,5 kW) - 4,40/5,10 (3,4kW)

Classe énergétique : A+++ pour le froid et le chaud

Plage de fonctionnement : -10 à 46 pour le froid / -15 à 24 pour le chaud

Dimensions : 270x834x215mm pour l'unité intérieure / 542x799x290mm pour l'unité extérieure

Poids : 10kg pour l'unité intérieure / 22kg pour l'unité extérieure

Câble d'interconnexion unité ext / int : 4Gx1,5 mm²

Câble alimentation : 3Gx1,5mm²

Raccord : 3/8" pour le gaz / 1/4" pour le liquide

Type de réfrigérant : R32 (675)

	Code	Type	Puissance
A	386394	Unité intérieure ASYG 7 KG TB	2kW
B	386395	Unité extérieure AOYG 7 KG C	2kW
A	386396	Unité intérieure ASYG 9 KG TB	2,5kW
B	386397	Unité extérieure AOYG 9 KG C	2,5kW
A	386398	Unité intérieure ASYG 12 KG TB	3,4kW
B	386399	Unité extérieure AOYG 12 KG C	3,4kW