



Pour assurer la distribution du fluide caloporteur dans vos différentes boucles de plancher chauffant. Afin d'assurer une répartition parfaite dans tout le bâtiment, nos collecteurs disposent de débitmètres sur chaque circuit. Contrôlez les températures de départ et d'arrivée avec les thermomètres intégrés. Ces collecteurs généralement installés en placard peuvent également être montés à l'intérieur de coffrets métalliques. En polyamide 6,6 renforcé fibres de verre. Connexion des tubes par raccords eurocônes 3/4" pour tube PER et multicouches D16 ou D20. Débitmètres de 0,75 à 3,75L/min Pertes de charges singulières/circuit (A+R) : Kvs 0,993 T° minimale de service : 4°C

Pression maximale d'essai : 8 bars

Débit max entrant au collecteur : 60L/min

Collecteurs prémontés incluant 2 vannes à boisseau sphérique (entrée 1" F), 2 raccords intermédiaires avec thermomètres à plongeur, purgeurs et robinets de vidange, débitmètres montés et raccords Eurocones.

Code	Type	Largeur
367409	3 circuits PEX 16	295mm
367410	4 circuits PEX 16	345mm
367411	5 circuits PEX 16	395mm
367412	6 circuits PEX 16	445mm
367413	7 circuits PEX 16	495mm
367414	8 circuits PEX 16	545mm