



Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une technologie alliant performance et légèreté. Tige en Microfibre Light hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Chaussure électrostatique dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Fermeture par laçage. Languette textile, matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Première de propreté SOFT LIGHT en polymère expansé ultra léger amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers Anatomique, perforée et équipée du système Link ESD TM système dissipateur d'électricité statique multi contact innovant sans coutures (Brevet déposé). Modèle certifié DGUV 112 191 possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®. Intercalaire anti perforation non métallique FLEX SYSTEM® protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 2010. Embout de sécurité ALU LITE® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50 plus léger que l'acier.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD



| Code | Couleur | Pointure |
|--------|------------|----------|
| 971684 | Noir/jaune | 35 |
| 971685 | Noir/jaune | 36 |
| 971686 | Noir/jaune | 37 |
| 971687 | Noir/jaune | 38 |
| 971688 | Noir/jaune | 39 |
| 971689 | Noir/jaune | 40 |
| 971690 | Noir/jaune | 41 |
| 971691 | Noir/jaune | 42 |
| 971692 | Noir/jaune | 43 |
| 971693 | Noir/jaune | 44 |
| 971694 | Noir/jaune | 45 |
| 971695 | Noir/jaune | 46 |
| 971696 | Noir/jaune | 47 |
| 971697 | Noir/jaune | 48 |