



Semelle caoutchouc MACSOLE® SPORT, résistance au glissement SR, résistance aux huiles et aux hydrocarbures, résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C HRO, profil de semelle avec encoches à l'avant, à l'arrière et au médio-pied pour une meilleure accroche, larges surfaces portantes pour une meilleure adhérence. Semelle intermédiaire, nouvelle technologie MACFOAM en Phylon offrant une absorption des chocs et un amorti haute performance, ainsi qu'une légèreté et une élasticité renforcées tout au long de la durée de vie de la chaussure. Tige textile, bout recouvert en film TPU à l'avant, TPU renforcé à l'arrière pour une meilleure stabilité. Doublure polyester mesh 3D pour une excellente ventilation, séchage rapide. Languette textile pour une gestion climatique renforcée avec soufflets évitant l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Matelassage du haut de tige par mousse souple et compacte pour plus de confort. Embout composite amagnétique, plus léger que l'acier, non conducteur du chaud & du froid. Semelle anti-perforation amagnétique légère et souple, non conductrice du chaud et du froid, cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la surface du pied pour une protection intégrale. Semelle de propreté amovible, dessus en textile très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration et offrant un séchage rapide, dessous en mousse à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité, lavable à 30°C. Poids 460g par pied (en pointure 42).

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2022 S1P PL FO HRO SR

Code	Couleur	Pointure
965185	Noir	36
965186	Noir	37
965187	Noir	38
965188	Noir	39
965189	Noir	40
965190	Noir	41
965191	Noir	42
965192	Noir	43
965193	Noir	44
965194	Noir	45
965195	Noir	46
965196	Noir	47
965197	Noir	48