



A

B



Idéal pour les maisons individuelles ou les locaux tertiaires non accessibles au public, les prises brevetées Green'up access Legrand rechargent jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Capacité de raccordement 6mm². Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel. Monophasé. Dimensions : 98x98x70mm

Composition :

- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08 - 16 A - 230 V homologuée 16 A véhicule électrique, capacité de raccordement 6 mm²
- 1 patère de suspension réf. 0 904 78 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- *** En plus uniquement dans le kit *** :
- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi) réf. 4 107 54

Normes IEC 60884-1
NF C 61-314
NF-NF012_4070
OC / CB-651132B

Code	Cond.	Puissance
A 082837	Prise + patère + disjoncteur différentiel	3,7kW maxi
B 082839	Prise + patère	3,7kW maxi