



Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants. Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite. Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Socle inclinable pour des coupes en biais de 0° à 45°. Levier pour un réglage rapide de la profondeur de coupe. Étui de lame en aluminium pour une durabilité élevée et une longue durée de vie d'outil. La sciure est éjectée par l'arrière de l'appareil, loin de l'opérateur, pour une utilisation propre et confortable.

Vitesse à vide max : 4900 min⁻¹
 Profondeur de coupe à 90°/45° : 68/46 mm
 Plage de biseau (à gauche) : 0 - 45°
 Support (diamètre de l'arbre) : 30 mm
 Niveau de puissance sonore : 106 dB(A)
 Niveau de pression acoustique : 95 dB(A)
 Incertitude de bruit : 3 dB(A)
 Niveau de vibration (3 axes) : = 2,5 m/s²
 Incertitude de vibrations : 1,5 m/s²
 Dimensions du produit : 297x232x255 mm
 Cordon d'alimentation : 2,0 m

Livré avec :

- Guides parallèles pour scies circulaires
- Buse anti-poussière
- Clé hexagonale 5mm

Code	Diamètre	Puissance	Poids
686933	190mm	1050W	4kg