



Idéal en travail continu grâce au bouton blocable. Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens. Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm. Semelle dotée d'une rainure en V permettant de chanfreiner facilement les chants vifs. Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi. Poignée ergonomique Soft Grip. Design compact à seulement 285 mm de long. La poignée ergonomique conçue convient parfaitement à votre main pour offrir un maximum de confort et de contrôle. Réglage facile de la profondeur avec la molette.

Vitesse à vide maxi : 16 000 min⁻¹

Hauteur pièce de bois (profondeur rabotage): 1 mm

Profondeur calibre maxi : 9 mm

Niveau de puissance sonore : 95 dB(A)

Niveau de pression acoustique : 84 dB(A)

Incertitude de bruit : 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes) : 3,0 m/s²

Incertitude de vibrations : 1,5 m/s²

Dimensions du produit : 285x157x160mm

Cordon d'alimentation : 2,0 m

Livré avec :

- Guide parallèle
- Jauge lame
- Clé hexagonale 5mm

Code	Largeur	Puissance	Poids
686936	82mm	580W	2,7 kg