



Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans efforts sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires. Frein de parking au pied. Marche/Arrêt automatique. Temporisé. Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox. Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%. Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation. Température ajustable de 30°C à 150°C. Etage vapeur. Cellule manque flamme brûleur. Système anticalcaire avec réglage de dureté. Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED. Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique.

Pression à la pompe : 145bar/ 14,5MPa
Impact de nettoyage : 2,6kg/force
Pompe : 2800tr/min
Puissance absorbée : 3,7kW
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) : 80/150°C
Longueur câble : 5m
Capacité du réservoir : 15L
Température d'arrivée d'eau maxi : 40°C
Dimensions : 1010x700x1016mm
Poids : 119kg
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce : 96LwA

Livré avec :

- Kit raccords rapides M+F+ANTI CINTRAGE
- 1 Raccord laiton entrée eau 3/4" 19MM
- 1 Flexible HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO femelle
- 1 Enrouleur de flexible nu CAP 20M DN8
- 1 Pistolet ERGO 2000 standard
- 1 Lance UNIVERSAL PLUS courbée L94
- 1 Buse TORNADOPLUS 0340

Code	Puissance	Débit	Poids
684671	3700W	600L/h	119kg