



Idéal pour les canalisations allant du Ø 50 à 150mm. Système « Quick Change » : pour intervertir instantanément les câbles de Ø 16mm et Ø 22mm, sans outils. Facilement transportable : se range facilement dans un coffre, les sections de câble sont livrées en cages indépendantes. Arbre de commande continu : excellente protection contre l'écoulement des eaux usées sur le moteur et les parties électriques et mécaniques. Moteur électrique 750W, réversible droite / gauche, 690tr/min, 24kg, IP44, sans entretien, qui permet de délivrer un couple important pour un débouchage efficace.

Capacité :

- Section de câble Ø 16mm / 2,30m : pour canalisations Ø 50 – Ø 100mm, longueur maxi 40m
- Section de câble Ø 22mm / 4,50m : pour canalisations Ø 70 – Ø 150mm, longueur maxi 70m

Livrée avec :

- tuyau de guidage
- paire de gants
- manuel utilisateur
- Ø 16mm avec âme plastique : 5 sections Ø 16mm / 2,3m + cage de transport
- Ø 22mm avec âme plastique : 5 sections Ø 22mm / 4,5m + cage de transport
- 1 jeu de 3 outils pour sections Ø 16mm : tête spirale droite Ø 16mm, tête spirale bulbe Ø 28mm, tête lame flèche Ø 25mm. 1 clé de découplage Ø 16mm
- 1 jeu de 5 outils pour sections Ø 22mm : tête spirale droite Ø 22mm, tête spirale bulbe Ø 40mm, tête spirale conique Ø 55mm, tête couteau denté Ø 76mm, tête fraise dentée Ø 65mm 4 lames
- 1 clé de découplage Ø 2mm

Code	Puissance	Longueur câble	Poids
672443	750W	40 et 70m	72,8kg