



Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000W. Haute durabilité, les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back qui permet au moteur de se mettre en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse. BL Motor pour une plus longue durée de vie. Corps mince conçu pour une bonne prise en main. La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes. Le frein de lame haute vitesse assure un travail en toute sécurité. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur. Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Vitesse à vide maxi : 8500 t/min

Filetage de la broche : M14

Support, diamètre de l'arbre : 22,23 mm

Niveau de puissance sonore : 92 dB(A)

Niveau de pression acoustique : 81 dB(A)

Incertitude de bruit, facteur K : 3 dB(A)

Niveau de vibration, 3 axes : 6,5 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de vibrations, facteur K : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Livrée dans un coffret Makpac avec :

- 2 batteries XGT4Ah au Li-ion

- chargeur rapide Li-ion

- clé

- carter pour ébardage ouvert

- poignée soft grip

- protection bornes pour batterie

Code	Diamètre	Voltage	Poids
252944	125mm	40V	4,5kg