



Ø	ES	Ø	ES	Ø	ES	Ø	ES	Ø	ES	Ø	ES
19	19.5	22	22.5	25	25.5	27	27.5	29	29.5	35	35.5
38	38.5	44	44.5	51	51.5	60	60.5	68	68.5		

La technologie bimétal est l'association de 2 aciers. Un HSS M42 avec 8% de Cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame. Denture 10 TPI. Haute qualité des aciers du corps et de la denture. Pour améliorer la durée de vie dans les métaux, inox et non-ferreux, lubrifier et respecter les vitesses indiquées. Idéal pour le piquage et gueule de loup, le perçage sur crédençe inox (bloc électrique), le perçage bac inox (pose mitigeur), le passage tube et VMC dans paroi fine ou fragile (panneau sandwich/lame PVC), l'aménagement de véhicule, la tôle armée...

Code	Diamètre	Profondeur
701825	19mm	36mm
701826	22mm	36mm
701827	25mm	36mm
701828	27mm	36mm
701829	29mm	36mm
701830	35mm	37mm
701831	38mm	38,5mm
701832	44mm	38,5mm
701833	51mm	38,5mm
701834	60mm	38,5mm
701835	68mm	38,5mm