



Système RFC (Reactive Force Control), anti-retour en cas de blocage brusque permet d'offrir une sécurité maximale pour l'utilisateur. Excellent rapport poids/puissance (1,9Kg / 70 Nm) avec 2 vitesses rotations. Adaptable pour tous travaux. Compacte, poignée et protection soft grip pour une excellente prise en main. Interrupteur vitesses variables avec 22 positions offrant une précision maximale. Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail. Contrôleur avec carter alu et dissipateur de chaleur pour plus de travail en continu.

Couple Maxi : 70 Nm

Capacité perçage bois / acier / brique : 52 / 13 / 13 mm

Vissage vis bois / vis assemblage : 10 / 6 mm

Vitesses à vide basse / haute : 0 - 550 / 0 - 2000 tr/min

Fréquences de frappe à vide : 0 - 8250 / 0 - 30000 cps/min

Niveau puissance sonore : 98 dB(A)

Niveau pression acoustique : 87 dB(A)

Emission vibration métal : < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Emission vibration perçage brique : 11,0 m/s<sup>2</sup>

Dimensions : 159x238x78 mm

Livrée dans un coffret avec :

- 2 batteries BSL1850MA 5Ah avec niveau de charge
- 1 chargeur UC18YFSLW0Z

Code	Mandrin	Voltage	Poids
683985	13mm	18V	1,8kg