



Electrode rutile 6013 économique qui offre un cordon de soudure d'un bel aspect lors d'une soudure à plat ou en angle. On utilise cette d'électrode pour des usages usuels dans le domaine de la charpente, de la serrurerie ou de la métallerie. Etui de 5kg. 350mm de longueur.

Lot de 3 étuis panachables entre le Ø 2,5mm et/ou 3,2mm.

Casque de soudage polyamide automatique Climax 420, peut être utilisé pour tous les types de procédés de soudage, à partir de 5A (électrodes de soudage MIG / MAG, TIG, coupage et de soudage par jet de plasma) à l'exception d'un laser et le soudage au gaz. Il est particulièrement recommandé pour le soudage TIG car il est équipé d'un détecteur spécial pour ce genre de technologie. Le système de fixation se compose d'un casque avec deux sangles. La circonférence de la sangle serre tête peut être aisément réglée à l'aide de l'écrou molette. Ajustable à sept positions différentes. La sangle serre tête comprend deux coussinets qui empêchent l'inconfort au niveau de la tête du porteur.

Taille cellule : 110x90x9mm

Champ de vision : 96,5x46mm

Temps de réaction : 0,2 ms

Teinte : Variable 4 / 9 à 13

Code	Cond.
------	-------

252945	3 étuis électrodes + masque
--------	-----------------------------