



Moteur sans charbon pour une autonomie et performances accrues. Le mécanisme de changement de lame sans outil amélioré maintient la lame plus fermement pour une précision ultime. Double LED et souffleur de poussière intégré protègent la pièce contre les débris pour obtenir une coupe plus précise et offrent une meilleure visibilité du trait de coupe. Variateur de vitesse et verrouillage pour des coupes contrôlées rapides et une sécurité améliorée. L'action pendulaire à 4 positions contrôle l'agressivité ou la douceur de la coupe. Semelle ajustable sans outil avec semelle additionnelle anti-rayures inclinable jusqu'à 45° de chaque côté.

Vitesse à vide : 1000-3200tr/mn

Puissance sonore : 97 dB(A)

Incidence K Bruit : 3 dB(A)

Course de la lame : 26 mm

Capacité de coupe maximum, bois : 135 mm

Diamètre max. de coupe aluminium/acier : 25/10 mm

Niveau de vibrations main/bras, coupe de planche : 13,3 m/s<sup>2</sup>

Valeur de vibration : 8,1 m/s<sup>2</sup>

Livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret TSTAK avec :

- buse d'extraction des poussières
- semelle additionnelle anti-rayure
- insert pare-éclats

Code	Voltage	Poids
689219	18V	2kg