



Idéal pour décoller la peinture, ramollir l'adhésif, enlever le mastic de cadres de fenêtre, formage de tuyaux résine, souder du plastique, emballage à chaud à l'aide de film thermorétractable, travaux de soudure, travaux de séchage, travaux de dégivrage. Affichage LCD de température et du niveau de la batterie pour un Réglage précis et rapide. Interrupteur de volume d'air : 2 positions pour une adaptabilité pour toutes applications / Raccordement rapide de buse (3 buses), pratique et sans risque / Contrôle de la température pour adaptabilité rapide pour applications / Lumière LED pour une visibilité en toute circonstance.

Température d'air : basse 30°C à 400°C - haute 30°C à 550°C
Temps nécessaire pour atteindre la température définie : 300°C en 10 secondes - 550°C en 50 secondes

Volume d'air : basse 200 l/minute - haute 300 l/minute

Temps de fonctionnement continu par charge avec une batterie Multi Volt BSL36A18 : basse (400°C)/21 min - haute (550°C) /17 min

Dimensions : 165x217x78mm

Livré sans batterie ni chargeur dans un coffret HitCase I avec :

- 1 buse lisse
- 1 buse surface incurvée
- 1 buse ronde

| Code | Voltage | Poids |
|--------|---------|-------|
| 680034 | 18V | 0,6kg |