



Idéal pour un ponçage préliminaire des boiseries et des surfaces métalliques, un dégrossissage et finition des boiseries et des surfaces métalliques ou enlever de la rouille et de la peinture. Cadran à vitesse variable pour adapter la vitesse aux applications. Moteur Brushless haute efficacité pour augmenter la durée de vie. Compacte et légère pour une grande maniabilité. Système auto-agrippant facile pour un changement rapide des disques de ponçage. Haute efficacité de collecte de poussière avec un sac à poussière en tissu facile à vider. Frein activé lorsque la ponceuse est éteinte.

Vitesse à vide : 7000 - 11000 tr/mn

Diamètre orbitale : 3mm (1/8")

Valeur d'émission de vibration : 6,6m/s<sup>2</sup>

Efficacité du dépeussierage : 75%

Performance de ponçage : 21g (5 mins)

Niveau de pression acoustique : 77,1 dB(A)

Niveau de puissance sonore : 88 dB(A)

Temps de fonctionnement par charge avec batterie de 5,0 Ah : environ 45 minutes

Dimensions : 158x158x153mm

Livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret HitCase II avec :

- sac à poussière
- adaptateurs à vide
- 2 papier de ponçage A-P120

Code	Diamètre	Voltage	Poids
680031	125mm	18V	1,2kg